

Thermodur-schwarz

Metallic-Dispersion für Asphaltbeläge

Produkt-Code: GE 10

Eigenschaften

Schwarz eingefärbte, metallvernetzte Kunststoffdispersion mit hohem Feststoffanteil und hervorragenden selbstglänzenden Filmbildeigenschaften. Thermodur-schwarz ist eine hochwertige Basispflege, die besonders strapazierfähig, schmutzabweisend, wischfest und rutschhemmend ist.

Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersionen, harte Polyethylenwaxse, wasserlösliche Lösungsmittel, Netzharze, Weichmacher, Farbstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, grundgereinigten schwarzen Industriebelägen wie z.B. Asphalt etc. anwendbar.

Anwendung

Produkt nur auf gut getrocknetem Bodenbelag anwenden.

Produkt pur mit einem Flachmopp, dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Basispflege auf grundgereinigten Belagsarten:

Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Wichtiger Hinweis:

Um den mechanischen Abrieb der schwarzen Farbpartikel zu vermeiden, muss ein zusätzlicher Auftrag mit Thermodur (farblos, Art.-Nr. j200210) durchgeführt werden.



Beschichtung

Verbrauch pro m²

Basispflege: 25 ml pro Auftrag

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 20 53 10

