

DATENBLATT.

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE.

SX 44



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

FLECKEN ENTFERNEN, FLÄCHEN REINIGEN. PRODUKTIVITÄT KOMBINIERT MIT EFFIZIENZ.

SX 44

- ❶ Diese Sprühextraktionsmaschine für die Detachur und Grundreinigung von textilen Bodenflächen, Polstern und Hartböden arbeitet kraftvoll, ist kompakt und leicht zu bedienen.
- ❷ Die hochwertige zweistufige Saugmotor nimmt mit 295 mbar Unterdruck die Schmutzflotte fasertief auf, die Flächen trocknen gut ab und sind schnell wiederbegehbar.
- ❸ Das Modell ist modular aufgebaut – für einfaches Entleeren des Schmutzwassertanks, für gründliche Reinigung sowie schnelle und kostengünstige Wartung.
- ❹ Robuste Bauweise mit zwei separaten Tanks aus High Density Polyethylen.
- ❺ Filter und Dichtungen sind werkzeuglos abnehmbar.
- ❻ Der durchsichtige Deckel des Schmutzwassertanks erlaubt die Kontrolle der Schmutzflotte im laufenden Betrieb.
- ❼ Die leichte Sprühextraktionsmaschine für kleine bis mittlere, auch überstellte Flächen.
- ❽ Der Sprühdruck von 4 bar ermöglicht maximale Reinigungsleistung bei minimalem Wasserverbrauch.
- ❾ Serienmäßig: bruchfester Adapter für Kunststoffböden mit 3 Düsen, Alu-Sprüh-Saug-Lanze mit Griff und stabiler Sprüh-Saug-Schlauch mit 2,5 Metern Länge.
- ❿ Weiteres Sonderzubehör rundet die Standardausstattung ab – so zum Beispiel der Bodenadapter Combi für Hartböden.

SX 44

L x B x H	300 x 420 x 530 mm
Arbeitsbreite	270 mm
Sprühmenge	1,5 l/min
Sprühdruck	4 bar
Gewicht	12 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennleistung, gesamt	1570 W
Netzkabel	10 m

TANK


Frischwasservolumen	14 l
Schmutzwasservolumen	14 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	295 mbar
Luftmenge, max.	45 l/s

ZUBEHÖR SERIENMÄSSIG

Bodenadapter	Kunststoff
Saugschlauch	2,5 m



Funktionsweise der
Sprühextraktion