

PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Unterhaltsreiniger

Wetrok Reshine Sport

Sehr leistungsstarker, DIN 18032 zertifizierter Unterhalts- und Grundreiniger für Sporthallen - optimiert für die Entfernung von Handball-Haftmitteln





Wetrok Reshine Sport



pH-Wert (Konzentrat): 10.5-11.5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Duftstoffe

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.2 l-0.5 l / 10 l



Grundreinigung

0.5 l-1.0 l / 10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- sehr leistungsstarker, DIN 18032 zertifizierter Unterhalts- und Grundreiniger für Sporthallen
- optimiert für die Entfernung von Handball-Haftmitteln jeglicher Art
- greift die Spielfeldmarkierung nicht an
- zur Reinigung von wasserbeständigen, nicht beschichteten Bodenbelägen
- geeignet für abwaschbare, lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.) im Sporthallenbereich

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

GUT ZU WISSEN

- Wetrok Reshine Sport löst sowohl wasserlösliche Haftmittel als auch natürliche Baumharze.
- Bei starker Verschmutzung Dosierung bis max. 10% erhöhen und/oder 2-stufig Scheuersaugen. (Einwirkzeit mindestens 3 Minuten. Wichtig: Fläche während Einwirkzeit nass halten)
- Alternativ können starke Haftmittlrückstände auch vorgängig mit Reshine Sport 10% manuell eingesprüht und danach mit einstufigem Scheuersaugen entfernt werden.

ZU BEACHTEN

- Boden während Einwirkzeit nass halten!
- für weitere Informationen siehe Etikette und Produktdatenblatt

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

Scheuersaugen, zweistufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuern (ohne Absaugen). Reinigungslösung einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten! Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine (Saugdüse senken). Bodenbelag scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate