




Falamat spezial

Hochalkalischer Automatenreiniger

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	9384	-	60

Produkteigenschaften:

Falamat spezial ist ein kraftvoller Fett- und Schmutzlöser zum Einsatz in Reinigungsautomaten (Scheuersaugautomat oder Bürstenwalzmaschine) für schwere Reinigungsaufgaben in der Unterhaltsreinigung, der Zwischenreinigung und der Intensivreinigung. Schaumarm. Besonders geeignet für Verschmutzungen, die durch andere Reiniger nicht mehr entfernt werden. Reinigt alle Arten von wasser- und alkalifesten Fußbodenbelägen, wie PVC, Epoxidharz, Naturstein, Werkstein, Fliesen. Nicht einsetzbar auf Pflegefilmen aus Wachs oder Acrylat. Auch im manuellen Verfahren mit der Einscheibenmaschine und dem geeigneten Pad anwendbar.



Anwendung



Maschinelle Verarbeitung mittels Automaten

Einsatzbereich:

Zum Einsatz in Reinigungsautomaten (Scheuersaugautomat oder Bürstenwalzmaschine). Unterhalts- oder Intensivreinigung aller wasserfesten und alkalibeständigen Belagsarten.

Anwendung:

Für die tägliche Unterhaltsreinigung Automat mit verdünnter Reinigungsflotte ausstatten und Belag abfahren. Manuelle Verarbeitung: Im einstufigen Wischverfahren arbeiten. Intensivreinigung: Reinigungsflotte auf Belag aufbringen, einwirken lassen (5-10 Min.), schrubben und anschließend Schmutzflotte aufnehmen, mit klarem Wasser nachspülen.

Dosierung:

Automatenreinigung, Intensivreinigung: 0,5 - 1 l auf 10 l Wasser (Verdünnung 1:10 - 1:20). Automatenreinigung oder manuelle Reinigung, Unterhaltsreinigung: 100-200 ml auf 10 l Wasser (Verdünnung 1:50 - 1:100). Manuelle Unterhaltsreinigung: 150 - 200 ml auf 10 l Wasser (Verdünnung 1:50 - 1:75).

Hinweis:

Vor Beginn der Reinigung Materialverträglichkeit sicherstellen, z. B. durch Prüfung der Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle.

Inhaltsstoffe:

5 - 15% Seifen, 5 - 15% nichtionische Tenside, Duftstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel, Silikate.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode:

GG 50

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Dosierung



Automatenreinigung, Intensivreinigung:
Verdünnung von 1:10 - 1:20



Automaten- oder manuelle Reinigung, Unterhaltsreinigung:
Verdünnung von 1:50 - 1:100



Manuelle Unterhaltsreinigung:
Verdünnung von 1:50 - 1:75