

Profi Grundreiniger



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Kraftvoller Grundreiniger mit hoher Alkalität. Mit hohem Lösungsvermögen zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen von Wischpflegemitteln und Selbstglanzdispersionen auf PVC-Belägen. Für den professionellen Einsatz im Objekt.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Alkalibeständige Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Natur- und Kunststeinböden(*). Nicht geeignet für Linoleum- und Gummibeläge!

(*) Nicht für alle Natur- und Kunststeinböden geeignet. Stets vorab an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit überprüfen!

Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

3 ANWENDUNG

Grundreinigung:

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Angrenzende Flächen sauber abkleben und vor Benetzung schützen. Profi Grundreiniger im Verhältnis 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnen. Bei besonders hartnäckigen, alten Pflegemittelschichten unverdünnt verwenden. Reinigungslösung auf dem Bodenbelag verteilen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Belagsfläche mit Schrubber, Padmeister oder Einscheibenmaschine SRP (und geeignetem Pad bzw. Schrubbürste) bearbeiten. Schmutzflotte mit Sprühsauger und Hartbodenadapter, Premium F1/F2 oder Gummischieber und saugfähigem Breitwischmopp aufnehmen und sorgfältig mit klarem Wasser bis zur vollständigen Neutralisation nacharbeiten.

Hinweis: Profi Grundreiniger nicht auf dem Boden abtrocknen lassen, daher abschnittsweise arbeiten. Vor der Grundreinigung den Belag an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit überprüfen, insbesondere bei empfindlichen Belägen (z.B. Asphalt-Tiles, Terrazzo, Flex-Platten). Gegebenenfalls Profi Grundreiniger stärker verdünnen oder Grundreiniger R verwenden. Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, Mobiliar, lackierte Oberflächen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.

4 VERBRAUCH

Grundreinigung:

3 - 5 Liter pro 100 qm (Verdünnung 1:3 bis 1:5)

10 - 15 Liter pro 100 qm (unverdünnt)

Reichweite für 5l:

33,3 m² unverdünnt bis 300 m² bei Verdünnung 1:5

5 LAGERUNG

Profi Grundreiniger im verschlossenen Originalgebilde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Profi Grundreiniger



6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: unter 5% nichtionische Tenside, unter 5% NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze. Enthält Duftstoffe (LIMONENE, CITRAL), Lösemittel.

Giscode: GG 50 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

pH-Wert: ca. 14,0 (Konzentrat)

ADR: UN 1814 KALIUMHYDROXIDLÖSUNG, 8, III, (E).

CLP: GHS05. Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P315 Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7 BESONDERE HINWEISE

Beachten Sie unsere objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Profi Grundreiniger



Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.